

EL-N0904 / EL-N1604 / EL-N3204

9 / 16 / 32 CH 4 HDD 4K NVR



System Overview

전 채널 실시간 녹화 및 동시 재생

4K 해상도 디스플레이 및 녹화

4 HDD (Max 80 TB)

160Mbps 네트워크 대역폭

IP 카메라 자동 등록, ONVIF 호환성

H.264 / H.265

지능형 감지에 대한 이벤트 팝업

GPS 시각 동기화 지원

이상 음원, 화재 감지 기능 지원

E-map 지원



4F, 2-dong, 234, Saneop-ro 155beon-gil, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel : 031-257-7157 / Fax : 031-257-7159

E-mail : elimopt@elimopt.co.kr / Web : <http://www.elimopt.co.kr/>

EL-N0904 / EL-N1604 / EL-N3204

Video	
IP 비디오 Input	9CH / 16CH / 32CH
수신 대역폭	160 Mbps
프로토콜	ONVIF
운영체제	임베디드 리눅스
디스플레이	1 HDMI, 1 VGA
출력해상도	HDMI : 4K (3840X2160), 1920X1080, 1280X1024, 1280X720 VGA : 1920X1080, 1280X1024, 1280X720
분할화면	9CH : 1,4,6,9 / 16CH : 1,4,6,9,10,13,16 / 32CH : 1,4,6,9,10,13,16,25,32
압축방식	H.265 / H.264
녹화해상도	12MP/ 8MP/ 6 MP/ 5 MP/ 4 MP/ 3 MP/ 1080p/ 960p/ 720p/ D1/CIF
녹화모드	연속, 이벤트(모션, 알림, 스케줄), 긴급
재생속도	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64
검색모드	달력, 이벤트, 썸네일, 북마크, 풀
동시재생	9-ch@1080p / 10-ch@1080p, 16-ch@D1 / 10h@1080p, 32-ch @D1
내장 HDD	4SATA (최대 4HDD, 80TB)
백업방식	USB 또는 네트워크 백업
백업기능	전용 플레이어 지원 및 암호화 가능
AUdio	
입/출력	1Ch RCA IN / OUT
기능	양방향 오디오
Network	
프로토콜	TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP, RTP, RTSP, ONVIF
뷰어 프로그램	CMS, Mobile Viewer (iOS, Android)
최대 원격 접속자수	25
출력 대역폭	160Mbps
Interface	
LAN	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
SERIAL	1 x RS485

EL-N0904 / EL-N1604 / EL-N3204

Interface

USB	Front panel: 1 x USB2.0 Rear panel: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0
Alarm In/Out	In : 16ch, Out : 4ch

전원	12V DC/5A
인증	KC
소비전력	≤ 12 W (without HDD)
동작 온도	-10 °C to 55 °C
크기(WxHxD)	440 × 344 × 48 mm
무게	≤ 3 kg (without HDD)

floor plan

